IP Camera

2M H.264 紅外線半球型網路攝影機(防暴)

HC-6216V

- H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 30 顆 LED，夜視有效距離可達 20M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone / Android)
- 2.8 ~ 12 mm 可變焦鏡頭
- 防爆外型設計 (IK10)
- 內建 POE
- 支援影像解析度到 1920 x 1080
- 浮水印錄影格式，防偽不失真
- 支援 ONVIF

SPECIFICATION

Model	HC-6216V
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8 ~ 12mm
光圈	F1.2
鏡頭機座	水平旋轉: 0° ~ 355° / 垂直旋轉: 0° ~ 75° / 翻轉: 0° ~ 355°
最低照度	0.01 lux (F1.2 & 自動增益開啟) / 0.014 lux (F1.4 & 自動增益開啟)
	0 lux (紅外線開啟)
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	30顆LED，夜視有效距離可達20M
數位雜訊	3D數位雜訊抑除
寬動態	支援數位寬動態功能
背光補償	支援 (可設定區域)
局部影像加強 (ROI)	可支援4個影像區域的畫質提升區域
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 8Mbps
雙碼硫	支援
影像張數	30fps @ 1920 x 1080
	30fps @ 1280 x 960
影像設定	飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
聲音格式	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
網路儲存	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
本機儲存	內建SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (Max. 128GB)
警告通知	跨線偵測 / 入侵偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存異常
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP
	SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼硫
基本功能	鏡射效果 / 隱私遮罩 / 浮水印

網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
功作溫度	-30˚C ~ 60˚C
功作溼度	90% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5.5W
防水系數	IP66
防爆設計	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK10
尺寸	Ø140 x 99.9 mm
淨重	1 kg

Specifications subject to change without notice