

- H.264 / M-JPEG 壓縮格式
- 200 萬畫素影像擷取，畫質清晰
- 夜視有效距離可達 60M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone / Android)
- 4 / 6 mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- 支援 3D 數位寬動態功能
- 內建 POE
- 支援影像解析度到 1920 x 1080
- 浮水印錄影格式，防偽不失真
- 支援 ONVIF



## SPECIFICATION

Model	HC-6217S
攝像元件	200萬畫素
解析度	1920 x 1080
鏡頭	4 / 6 mm (可選搭)
視角	85° (4mm) / 52° (6mm)
光圈	F1.2
最低照度	0.01 lux (F1.2 & 自動增益開啟) 0.014 lux (F1.4 & 自動增益開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達60M
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
寬動態 (WDR)	支援數位寬動態
背光補償 (BLC)	支援區域設定
區域自動曝光 (ROI)	可設定4個獨立區域
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 30fps @ 1280 x 960
影像設定	影像旋轉 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
網路儲存	NAS (iSCSI 可選購)
警告通知	位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 快速重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 / 鏡射效果 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
功作溫度	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)
功作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 7W (ICR ON)
防水系數	IP66
尺寸	194.04 x 93.85 x 89.52 mm
淨重	750g