

IP Camera

2M H.264

紅外線槍型網路攝影機 (可變焦)

HC-6217V

- H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 30 顆 LED，夜視有效距離可達 30M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone / Android)
- 2.8 ~ 12mm 可變焦鏡頭
- 支援 3D 數位雜訊抑制
- 內建 POE
- 支援影像解析度到 1920 x 1080
- 支援雙向語音對講
- 支援 ONVIF



SPECIFICATION

Model	HC-6217V
攝像元件	200 萬畫數
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8 ~ 12mm
視角	33.8° ~ 113°
光圈	F1.2
最低照度	0.01 lux @ F1.2 (自動增益開啟) 0.014 lux @ F1.4 (自動增益開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	30顆LED，夜視有效距離可達30M
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
寬動態	支援數位寬動態功能
背光補償	支援 (可設定區域)
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 8Mbps
聲音壓縮格式	N/A
雙向語音	N/A
警報輸入	N/A
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 30fps @ 1280 x 960
ROI	可支援4個影像區域的畫質提升區域
影像設定	飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
網路儲存	NAS (iSCSI 可選購)
警告通知	入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流
基本功能	鏡射功能 / 隱私遮蔽 / 浮水印功能

本機錄影	內建SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (Max. 64GB)
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
功作溫度	-30° C ~ 60° C
功作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5.5W (Max. 7.5W 紅外線啟動時)
防水系數	IP66
尺寸	95 x 105 x 258.6 mm
淨重	1.2 kg

 Specifications subject to change without notice