



HC-9802PET
IP camera

2M魚眼全景網路攝影機

主要特點

- 1080P 高清解析度，圖像清晰，細膩；
- 500 萬高清專業魚眼鏡頭；
- 支援 2D/3D 降噪，數位寬動態；
- 支援 H.264 影像壓縮技術，超低碼率，高清畫質；
- 2 顆高效能 IR LED 感光距離約 20 米
- 支持手機監控 (iOS, android) ；
- 支援 Web 端 CMS，提供 SDK 開發；
- 支援多種雲技術，實現網路穿透，前後端對接，報警資訊推送至手機等功能；

HC-9802PET

型號	HC-9802PET
處理器	嵌入式RTOS設計,雙核32位DSP(M3881C),純硬壓縮,看門狗;
感應元件	1/2.7" 低照度CMOS;
照度	彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2;
影像處理	H.264影像編碼,支援雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~8Mbps可調;支持幀率1~30幀/秒可調
圖像輸出	主碼流:1920*1080@25fps · 1280*720@25fps ; 子碼流: 704*576@25fps
快門	1/50(1/60)秒至1/10000秒 ;
鏡頭	500萬高清專業魚眼鏡頭
日夜清換	標配IR-CUT
降噪	支持2D/3D降噪
寬動態	數位寬動態
聲音編碼	G.711A編解碼標準,支援雙向語音對講功能,支援音影像同步
音訊介面	1路輸入,電平2Vp-p,阻抗1kΩ,支援拾音器輸入;1路輸出,阻抗16Ω,30mw輸出功率;
網路介面	1個RJ45乙太網介面,10/100M自我調整;
通訊協議	RTSP/ FTP/ PPPOE/ DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP
報警In / Out	2 / 0
SD卡	不支持
智慧分析	不支持
功能整合	支援WEB配置、OSD、移動偵測；移動偵測報警後中心提醒，畫面彈出聯動;支持MJPEG抓圖；支援用戶端遠端監控軟體、MYEYE平臺等系統應用;提供完善的SDK開發包;
紅外燈	2顆高效能IR LED, 感光距離約20米
ONVIF	支持
手機監控	支持手機監控 (iOS · Android)
電源	電源:DC12V/1A,功耗:≤3W,
工作溫度濕	工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%
外型尺寸	70 x 70mm(直徑x高度)
其他	