



- HD-AHD 高畫質影像輸出
- OSD 設定選單
- 內建紅外線濾光片(ICR)
- 照度 0Lux(紅外線啟動)
- 內建 12 顆陣列高功率 LED
- 自動白平衡/自動增益
- 防水等級 IP66
- 燈板感應器使用 Light Sensor · 提高感應準確度

SPECIFICATION

Model	HC-AHD332
攝像元件	1/3" Sony 322 CMOS 2M Sensor
攝像圖數	1984 (H) x 1225 (V)
水平解析度	1080p@30FPS
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
S/N 雜訊比	大於 50dB(AGC OFF)
增益控制	自動
紅外線 LED 數量	內建 12 顆陣列高功率 LED
紅外線 LED 規格	SP IR LED 壽命可達 15,000 小時
紅外線有效距離	50 米
防水等級	IP66
電子快門	自動 1/60(1/50)~50000 Sec.
逆光補償	自動/關
動態雜訊抑制	2D/ 3D
影像輸出	AHD/ CVBS 可切換, 1.0Vp-p 75ohm
白平衡	AWB/ ATW/ AWC→SET/ 自動/ 手動
數位寬動態	自動/關
OSD 螢幕顯示	有
IR CUT	有
電源	DC12V±10%
電力消耗	590mA
鏡頭形式	2.8-12mm/F1.4 百萬固定光圈手調變焦鏡頭(V3)
操作溫度	-10°C~+50°C
尺寸	138mm(W)×116mm(H)×319mm(D)