

4M**AHD DVR****16CH AHD DVR 數位錄影主機****HC-AHD4016**

- ◆ 同軸(絞線)攝影機可接 400 萬超高解析度並完全向下兼容
- ◆ 網路攝影機可接 500 萬超高解析度並完全向下兼容，支援 ONVIF，RTSP 等網路協定
- ◆ 兼容 200 萬影像 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/網路攝影機五合一混合輸入
- ◆ 螢幕輸出可接 HDMI/VGA，影像可同步
- ◆ 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定 IP/DDNS，可透過 IE 瀏覽器由網路遠端控制
- ◆ 手機 App 下載 XMeye 支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- ◆ 後台雲端伺服器網址<http://cloud.iftech.tw>，輸入主機專屬序列號即可網路連線，不須固定 IP 節省成本
- ◆ 支援警報透過 E-Mail 轉發照片
- ◆ 大型中控軟體 VMS(選配)可以同時單一畫面監控 64 個不同影像
- ◆ 可外接網路支援 24 硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份
- ◆ 支援多國語言可以行銷全球

Specification:

型號		HC-AHD4016		
影像	輸入	壓縮法	H.264+ (准 H.265)/ H.264	
		同軸信號	16 路	
		同軸解析度	400 萬/ 1080P/ 1080N/ 720P/ 類比 960H	
		同軸接頭	BNC 接頭，可支持同軸視控技術	
		網路攝影機		4 路 5 百萬/
				8 路 3 百萬
		網路攝影機解析度	最高 5 百萬，可以向下兼容 1080P 與 960P 網路攝影機	
	網路攝影機接頭	RJ45 接頭*1，支援 ONVIF，RTSP 網路通信協定		
輸出	HDMI	分割畫面 1/ 4/ 9/ 16，支援 4K 輸出		
	VGA	分割畫面 1/ 4/ 9/ 16，支援 1080P 螢幕輸出		
聲音	壓縮法	G.711A		
	輸入(2.0Vp-p，1KΩ)	6 路		

	輸出	1 路，支援語音對講輸出
警報	輸入	4 路
	輸出	1 路
系統	錄影與回放效能	16 路 400 萬錄影/ 16 路 400 萬回放
		16 路 200 萬錄影/ 16 路 200 萬回放
		16 路 100 萬錄影/ 16 路 100 萬回放
	網路	10/100 Mbps，RJ45 接頭
	PTZ	RS485，支援多種品牌通訊協定
	USB	USB *2
	硬碟	可內置硬碟*2，最大支援 8TB*2，內建讀寫、唯讀，快照、鏡相等功能
	工作溫度	0 度~55 度
	工作濕度	10%~90% RH
	功率消耗	小於 15W (不含硬碟)
	尺寸(mm)	310(L)*298(W)*60(H)

通過台灣 BSMI 商品檢測認證 

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知