

4M AHD DVR

400萬 32路 2硬碟雲平台監控主機 HC-AHD4032

- 同軸(絞線)攝影機可接500萬超高解析度並完全向下兼容較低解析度
- 網路攝影機可接500萬高解析度並完全向下兼容，支援ONVIF，RTSP等網路協定
- 內建Giga網路，最高可同時收攏32個200萬網路攝影機信號
- 兼容AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/網路攝影機五合一混合輸入
- 螢幕輸出可接HDMI/VGA，影像可同步，螢幕輸出支援4K
- 網路連線多種方式，ADSL(PPPOE)/ 固定IP/ DDNS，可透過IE瀏覽器由網路遠端控制
- 手機App下載XMeye支援安卓與蘋果系統，可以遠端監看且支援警報自動推播
- 後台雲端伺服器網址<http://www.xmeye.net>，輸入主機專屬序列號即可網路連線，不須固定IP節省成本
- 支援警報透過E-Mail轉發照片
- 大型中控軟體VMS(選配)可以同時單一畫面監控64個不同影像
- 可外接網路支援24硬碟影像伺服器(加購)長時間錄影資料存儲備份
- 支援多國語言可以行銷全球



產品規格表

型號	HC-AHD4032				
影像	壓縮法	H.264+ (准 H.265) / H.264			
	預覽	32*4M@15fps(AHD)	32* 3M@18 fps(AHD)	32* 1080P(5 in 1)	32*720P(5 in 1)
	錄影	32* 4M@ 8 fps(AHD)	32* 3M@10fps(AHD)	32* 1080P@15fps(5 in1)	32*720P(5 in 1)
	回放	16* 4M@ 8 fps(AHD)	16* 3M@10fps(AHD)	16* 1080P@15 fps(5 in1)	16*720P(5 in 1)
	多信號輸入錄影	同軸 : 32* 4M@ 8fps(AHD) ; 32* 3M@10fps(AHD) ; 32* 2M@18fps(5 in 1) ; 32* 720P(5 in 1)			
		同軸 +網路 : 16* 4M (同軸) +16* 4M (網路)			
	網路 :	8*5M ;	16*3M ;	32*1080P	
	同步回放	16 路			
聲音	聲音壓縮格式	G.711A			
	雙向語音對講	支持			
錄影資料	錄影方式	手動錄影，警報錄影，動態偵測錄影，定時錄影			
管理	錄影查詢	時間點查詢、日曆查詢、事件查詢、頻道查詢			
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲			
	備份方式	網路備分、USB備分、SATA刻錄			
硬體接頭	影像輸入	32 路 BNC接口 (支援同軸控制)			
	HDMI	1 個 HDMI (輸出解析度 : MAX 4K)			
	VGA	1 個 VGA 接口 (輸出解析度 : MAX 1080P)			
	聲音 I/O	16 進 1 出			
	警報 I/O	8 進 1 出			
	網路	1 個 10/100 /1000 Mbps自適應乙太網路，RJ45 接頭			
	PTZ控制	1 個 RS485 ; 1 個 RS 232 ; 支援多種 PTZ協議			
	USB	2 個 USB2.0			
	硬碟接頭	2 個 SATA (單個 最大支持 8T ， 總共 16T)			
一般規格	工作溫度	0°C~55°C			
	工作濕度	10% - 90% RH			
	電源	12V/4A			
	功耗	<10W (不含硬碟)			
	重量	約 3KG			
	尺寸	440mm(L)X290mm(W)X50mm(H)			

產品後面板圖



※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

