

5M
DVR

8路五百萬混合式錄放影機

HC-AHD5008

- 500 萬 8 路單硬碟
- 聲音 4 進 1 出
- 支援 ONVIF · RTSP 等網路 協定
- 支援 P2P 雲端監控
- 兼容 AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/網路攝影機五合一混合輸入



Model	HC-AHD5008
壓縮法	H.264+ (准 H.265) / H.264
錄影	8*5M@11fps(AHD) 8*4M@15fps(AHD) 8*3M@18fps(AHD) 8*1080P(5 in 1)
回放	8*5M@11fps(AHD) 8*4M@15fps(AHD) 8*3M@18fps(AHD) 8*1080P(5 in 1)
預覽	8*5M@20fps ; 8*4M
多信號輸入切換	同軸： 8*5M@11fps(AHD) ; 8*4M@15fps(AHD) ; 8*3M@18fps(AHD) ; 8*1080P(5 in 1) 同軸+網路： 4*5M (同軸) +4*5M (網路) 網路： 4*5M ; 8*3M
同步回放	8 路
聲音壓縮格式	G.711A
雙向語音對講	支持
錄影方式	手動錄影，警報錄影，動態偵測錄影，定時錄影
錄影查詢	時間點查詢、日曆查詢、事件查詢、頻道查詢
錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲
備份方式	網路備分、USB 備分、SATA 刻錄
影像輸入	8 路 BNC 接口 (支援同軸控制)
HDMI	1 個 HDMI (輸出解析度：MAX 4K)

VGA)	1 個 VGA 接口 (輸出解析度: MAX 1080P)
聲音 I/O	4 進 1 出
警報 I/O	無
網路	1 個 10/100Mbps 自適應乙太網路, RJ45 接頭
PTZ 控制	1 個 RS485; 支援多種 PTZ 協議
USB	2 個 USB2.0
硬碟接頭	1 個 SATA (單個最大支持 8T)
工作溫度	0°C~55°C
工作濕度	10%-90% RH
電源	12V/2A
功耗	<10W (不含硬碟)
重量	約 1KG
尺寸	255mm(L)*236mm(W)*44mm(H)

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準, 如有更改恕不另行通知