HC-AHD510D

200萬 IP68 C / B

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 200萬畫素影像輸出
- 4 mm固定鏡頭
- 智能紅外線LED有效照射距離可達20~30m
- 具同軸電纜、雙絞線
- 防水等級IP68

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	HC-AHD510D
系統	NTSC/ PAL可選
攝像元件	SONY 1/2.9” IMX323 CMOS
影像切換	AHD/TVI/CVI/CVBS 四合一(指撥開關切換)
有效像素	1920(H) x 1080 (V)@30FPS
鏡頭	4 mm
電子快門	自動, 1/60(1/50)~1/100,000 s
最低照度	0.01Lux(AGC ON),0Lux(IR ON)
訊號雜訊比	58 dB以上
日/夜	外部控制(默認)/自動/彩色/黑白
背光補償	自動
白平衡	自動
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線光譜	有效距離可達20~30公尺(850nm)
LED發光體	內建6顆陣列高功率LED
同軸電纜	300公尺
雙絞線	100公尺
OSD選單	UTC功能
工作溫度	-20° C ~ 60° C
工作濕度	90% or less
電源	DC12V
防水防塵	IP68
功耗和電流	IR OFF 70 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
尺寸	70mm×135mm
重量	410g
語言	繁中/簡中/英文/義大利文

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN