



HC-AS1800 測試工程寶

4吋觸控螢幕工程測試螢幕

主要特點

- 4 英寸 800x480 全視角電容觸控式螢幕+全新介面，更清晰更新流暢。
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試。
- 10/100/1000M 自我調整網口，網路狀態及流量顯示。
- 一鍵視頻一鍵出圖。
- 升級版極速 ONVIF，支持跨網段測試、生成測試報告、支持音訊測試等更多功能。
- 一屏雙顯，網路攝像機和類比攝像機同時測試。
- 升級同軸高清 4.0，TVI8MP，CVI4MP，AHD5MP。
- 創新同軸高清視頻傳輸品質測試。
- 手腕式佩戴，小巧便攜
- 新增 48V PoE 供電輸出
- 新增手機、PC 端螢幕投影功能。
- 支持一鍵截圖。
- 新增 PPPOE 撥號測試。
- 內建 SD 卡



HC-AS1800

產品型號	HC-AS1800
顯示幕	4寸·IPS高清視網膜電容式觸控式螢幕·解析度800x480
網路埠	10/100M/1000M 自我調整·RJ45
H.265主碼流測試	全新硬體解碼·支援H.265主碼流播放攝像機圖像·最高解析度4K。
IP攝像機測試	ONVIF (帶PTZ雲台控制)·ACTi·大華IPC-HFW2100P·海康DS-2CD864-E13·三星SNZ-5200等八十多個品牌攝像機。
IP探索	全網段尋找攝像機IP地址
極速ONVIF	自動登錄播放圖像,一鍵啟動海康攝像機和修改IP等參數。
海康測試工具	海康攝像機一鍵啟動·圖像測試·可修改用戶名·密碼和IP等參數。
大華測試工具	大華攝像機圖像測試·可修改用戶名·密碼和IP等參數。
TVI4.0視訊訊號測試	1路TVI IN BNC輸入·最高解析度支援720p 25/30/50/60fps/ 1080p 25/30fps/ 2048x1536/18/25/30 fps /2688 x 1520P15FPS/ 2560x1944/12.5/20 fps /2592 x 1944P 12.5/20FPS/ 3840 x 2160 15 FPS
CVI視訊訊號測試	1路CVI IN BNC輸入·最高解析度支援720p 25/30/50/60fps/ 1080p 25/30fps /2560 x 1440P 25/30 FPS
AHD視訊訊號測試	1路AHD IN BNC輸入·最高解析度支援720p 25/30fps / 1080p 25/30fps / 2048 x 1536P 18/25/30fps / 2560 x 1440P 15/25/30 FPS /2592 x 1944P 12.5/20FPS
視訊訊號測試	1路Video IN BNC輸入,支援PAL/NTSC制式
視頻圖像放大	支援類比視頻圖像放大·IP網路攝像機圖像放大和移動。
視頻拍照、錄影、相片流覽、錄影重播	對測試畫面進行截圖·錄影·支援中文命名保存·相片流覽·錄影重播操作。
PoE電源輸出	48V PoE電源輸出·最大功率24W。
DC 12V電源輸出	輸出12V 最大直流電流約3A·為攝像機提供臨時工作電源
智慧介面	精簡及普通兩種使用者介面可選。精簡模式介面四宮格佈局·簡潔美觀。普通使用者介面可改變功能圖示排序·自訂頁面的圖示個數。
主題功能	自訂功能圖示·桌面及應用介面背景·修改介面滑動效果。
一屏雙顯	在測試網路攝像機時·可以同時測試模擬攝像機·不需切換就可以快速測試CVBS模擬攝像機。
快顯功能表	下拉快顯功能表·PoE電源開關·儀錶IP設置·LAN口流量監控等功能的快捷按鈕。
音訊測試	輸入一路音訊信號·測試聲音是否正常·支援網路攝像機音訊測試。可錄音保存。
雲台控制測試	可支援RS485匯流排·速率600-115200bps。支持Pelco-D/P·Samsung·Panasonic·Lilin·Yaan等三十多種協議
協議代碼捕捉	內置串口工具·可接收·顯示控制設備發出的RS485協定代碼資料·也可發送十六進位代碼。
網路測試功能	IP位址掃描·鏈路掃描·PING包測試。快速查找與儀錶連接的IP攝像機或其他設備的IP位址。
電 源	
外接電源	DC 12V (2A)
電池供電	內置7.4V聚合物鋰電池·容量2400mAh
充 電	充電4-5小時,一次充電完成可正常使用7小時

系統參數	
操作設置	電容觸控式螢幕·中文·英文OSD菜單·可選
自動待機	關閉/5-30分鐘
工作環境及規格	
工作溫度	-10°C---+50°C
工作濕度	30%-90%
外形尺寸	126mm x 83mm x 33mm / 0.32kg

連接示意圖

