

HC-AU501



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

高相容性4合1影像輸出(AHD/TVI/CVI/CVBS)

內建TVI同軸音源，無須再另行佈線即可同步傳送影像與聲音至主機

智能紅外線LED有效照射距離可達20m

產品型號	HC-AU501
攝像元件	1/2.5" 500萬低感度CMOS(晶相K05)
影像處理器	Techpoint TP3815
影像切換	AHD/TVI/CVI/CVBS介面
ICR	機械式濾片切換裝置
影像標準	AHD/TVI@5MP AHD/TVI/CVI@4MP CVBS
有效圖素	2560(H) x 1920(V)
訊號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
白平衡控制	自動
日夜功能	內建IR-CUT機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
鏡頭	3.6mm鏡頭500萬專用鏡頭
影像傳送張數	@20fps / @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
LED發光體	內建2顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
紅外線光譜	紅外線感光距離約20米
聲音輸出	內建
2D降噪	啟動/關閉
數位寬動態	支援
逆光處理	支援
工作溫度	-10°C~+55°C
工作濕度	10%~90%
電壓	DC12V/300mA