

### HC-DH3532NVR-AF

32CH

H.265

人臉辨識



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

具有1組雙向語音MIC功能

具滑鼠控制OSD/PTZ等功能

面板具錄影,網路,電源,備份等燈號

具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能

監看及回放攝影機名稱可顯示20個中文/英文/數字

支援3G手機監看功能(Android/iPhone/iPad)

支援人臉辨識功能(需搭配指定款型攝影機)

產品型號	HC-DH3532NVR-AF
影像壓縮格式	H.265/H.264 雙碼流
錄影張數 ( fps ) NTSC	32CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @960fps 每門單獨調整錄影張數及畫質/錄影碼流:1M~10Mbps
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36分割畫面，及畫面跳台，多段數位放大
錄影方式	全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	最高 / 較高 / 高 / 一般 / 較低 / 低 共六種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放 / 16CH同時回放
回放搜尋方式	檔案切片搜尋 / 任意日期時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1、x2、x4、x8、x16、x32
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	可接收32支IP攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI(4K)x1 / HDMI(2K)x1 / VGA (1920x1080)x1
聲音輸入/輸出	IP攝影機聲音輸入x32，MIC聲音輸入 / 1組輸出
警報輸入/輸出	8組/4組
位移偵測	位移區域22 x 15 區域設定 8段可調
影像遮蔽	4區可設定
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
備份方式	USB或網路備份
按鍵控制	N/A
RJ45(2組)	10/100/1000；IE瀏覽/中文100CH CMS
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,E-mail
電源	AC100~240V，50Hz/60Hz
重量 (淨重/毛重)	2.5kg / 2.8kg(不含硬碟)
尺寸	440(W) x88(L) x 412(D)mm