

HC-HD2533



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出

24小時全彩影像，影像辨識度高

採用2百萬黑光鏡頭F1.0夜間全彩影像不失真

夜間低感度提升達30倍

防水防塵IP66

產品型號	HC-HD2533
系統	PAL/NTSC
攝像元件	1/2.8" SONY IMX291 CMOS
影像切換	AHD/TVI/CVI/CVBS
最低照度	0.001Lux@F1.0
解析度	1920 x 1080 @30FPS
鏡頭	4 / 6mm 黑光鏡頭F1.0
電子快門	1/60~1/50000s
增益控制	手動/自動
白平衡	自動
曝光	手動/自動
透霧	啟動/關閉
降噪	3D
數位寬動態	支援
逆光處理	逆光處理/強光抑制
訊號雜訊比	48Db(自動增益 關)
Gamma修正	0.45
OSD	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可進行 亮度/對比度 等參數調整
防水防塵	IP66
外罩	鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風空隙
電源	DC 12V ,0.5A
工作溫度	-10° C to 55° C
工作濕度	10~90%