


- 影像壓縮格式：H.264 雙碼流
- 支援 16 路影像 1080P/720P AHD / TVI / CVI / 類比 CVBS 輸入
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 面板具錄影,網路,電源等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式 1 組 USB3.0 或網路備份
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 12 個中文字
- 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 支援 4 路 3M IP 攝影機輸入



## SPECIFICATION

<b>Model</b>	<b>HC-HS1604</b>
即時顯示速度	16CH：480 張 (NTSC) / 400 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC	1080P(1920x1080) 共 240 fps / 720P(1280x720) 共 480 fps / WD1(960x480)共 480 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 分割畫面，及畫面跳台，7 倍數位放大
錄影方式	手動 / 全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流：512kb~10240kb / 子碼流：128kb~1024kb
回放搜尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉：x1, x2, x4, x8, x16, x32
回放	主機端：16 路 / 遠端：4 路
OSD 顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	16CH 輸入 (4 種模式可混插) + 4CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x 1 (1920X1080) / HDMI 輸出(1920x1080)
聲音輸入 / 輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
紅外線遙控器 / 滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
警報輸入 / 輸出	4 組 in / 1 組 out
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份或網路備份

硬碟	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 8000 G)
網路功能	IE 瀏覽/中文 100CH CMS
電源	DC12V，50Hz／60Hz
尺寸	380(寬)mm x 55(高)mm x 328.5(深)mm

 Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知