



HC-IP2322ER5

**IPCamera**

**2MP 槍型星光級紅外線攝影機**

主要特點

**光學**

日夜自動切換紅外線開啟  
智慧紅外, 達到50米紅外距離  
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

**壓縮**

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
支持三流碼  
敏感區域 (Region of Interest)

**網路通訊協定**

支援ONVIF 協定

**結構**

寬溫範圍: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)  
支援寬電壓  $\pm 25\%$   
支持 IP67 防水

**智能**

支援多種智能功能:  
行為分析. 入侵. 越線. 位移. 人臉識別. 聲音分貝異常.  
失焦識別. 場景改變識別. 人流統計.

## HC-IP2322ER5

型號	IP2322ER5
感測器	1/2.8", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
電動鏡頭	2.7~13.5mm@F1.4
視角(H)	121.3°~33.5°
快門	自動/手動, 1~1/100000 s
最低照度	彩色畫面: 0.0005 Lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)
數字降噪	2D/3D 數字降噪
信噪比	>52dB
紅外距離	最高達到 50m 紅外距離
除霧	支援數字除霧
寬動態	120dB
視訊壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
幀率	主流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 15 fps
OSD	支援 8 個區域
隱私遮蓋	支援 8 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援 4 個區域
9:16 長廊模式	支援
警報 I/O	1/1
聲音輸入輸出	各 1 組
類比輸出	1 BNC 75Ω 1V-pp
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP, HTTP,HTTPS,SMTP, SSL
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) 耗電量:最大 10W
尺寸 (L xWx H)	146.3x86x71.7mm
重量	0.58kg (1.28lb)
工作環境	-35°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度 :10%~90% RH(non-condensing)
防水等級	IP67