

HC-IP2324LB



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線有效投射距離可達 50m

2.8~12mm電動變焦鏡頭

防水防塵 IP68

產品型號	HC-IP2324LB
感測器	1/3 ", progressive scan,4.0 megapixel, CMOS
AF 電動鏡頭	2.8~12mm
視角(H)	102~30.8
視角(V)	54.5~17.5°
視角(O)	107~35.4°
快門	自動/手動, 1~1/100000 s
最低照度	彩色畫面: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)
數字降噪	2D/3D 數字降噪
信噪比	>56dB
紅外距離	最高達到 50m 紅外距離
除霧	支援數字除霧
寬動態	120dB
影像壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile
幀率	主流:4MP (2688*1520): Max. 30 fps; 4MP (2560*1440): Max. 30 fps; 3MP (2048*1520): Max. 30 fps; 輔流:720P (1280*720): Max. 30 fps;D1(720*576) : Max. 30 fps;CIF(352*288): : Max. 30 fps
OSD	支援 4 個區域
隱私遮蓋	支援 4 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援 4 個區域
聲音 I/O	內建
9:16 長廊模式	支援
儲存卡	Micro SD 最大 256GB(等級 10 以上)
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL

相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
電源	DC12V ± 25%, PoE (IEEE802.3 af)
功耗	最大 8.5W
尺寸 (L xWx H)	206 x 74 x 75mm
重量	0.55kg (1.2lb)
工作環境	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F),濕度 :10%~90% RH(non-condensing)
防水	IP68