

HC-IP2325LB



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 2.8~12mm電動變焦鏡頭
- 智能紅外線LED有效距離可達50m
- MicroSD 最大256GB
- 內建一組聲音
- 防水等級 IP68

產品型號	HC-IP2325LB				
攝像元件	1/2.7", progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS				
最低照度	彩色: 0.003 Lux (F/1.6) , 0 Lux IR/ON				
白平衡控制	自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)				
電子快門	自動/手動, 1 ~ 1/100,000秒				
鏡頭	2.8~12mm 電動變焦鏡頭				
視角	H: 109~33.2° , V: 56.9~18.3° , O: 112~37.4°				
DORI距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	63	25.2	12.6	6.3
	12mm	270	108	54	27
日夜模式	自動開關紅外線濾光片(ICR)				
降噪	2D/3D				
雜訊比	>56dB				
除霧	支援				
寬動態	120dB				
紅外線距離	50m				
影像壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264	基本配置, 主配置, 高配置				
幀率	主流: 5MP (2880*1620): Max. 25 fps; 4MP (2560*1440): Max. 25 fps; 3MP (2048*1520): Max. 30 fps; 輔流: 720P (1280*720): Max. 30 fps; D1(720*576) : Max. 30fps; CIF(352*288): : Max. 30 fps				
OSD	支援4個區域				
隱私遮罩	支援4個區域				
ROI	支援8個區域				
動態監測	支援4個區域				
聲音	內建1組				
9:16長廊模式	支援				
儲存	MicroSD 最大256GB				

智能功能	行為分析、入侵、越線、位移、聲音分貝異常 等
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,SSL
相容性	ONVIF(Profile S Profile G,), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
防水等級	IP68
工作溫度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F),濕度 :10%~90%
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) 功耗:最大8.5W
尺寸	206x74x75mm
重量	0.55kg