

### HC-IP322LB



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

ICR濾片可自動切換日夜模式

智能紅外線LED有效距離可達30公尺

防水防塵(IP68)

防爆(IK10)

具多種智能功能:

越線、入侵、位移偵測、破壞偵測 等

| 產品型號      | HC-IP322LB   |            |              |             |
|-----------|--|------------|--------------|-------------|
| 攝像元件      | 1/2.7" , progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS   |            |              |             |
| 最低照度      | 彩色畫面: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) ; 0 Lux 開啟紅外線  |            |              |             |
| 快門        | 自動/手動 1 ~ 1/100,000秒   |            |              |             |
| 鏡頭        | 2.8mm @ F2.0   |            |              |             |
| 視角        | 112.9° (H) ; 51.9° (V) ; 121.2° (O)  |            |              |             |
| 日夜模式      | 自動開關的紅外濾光片 (ICR)   |            |              |             |
| 降噪        | 2D / 3D  |            |              |             |
| 除霧        | 支援數位除霧   |            |              |             |
| 寬動態       | 120dB  |            |              |             |
| 幀率        | 主流:1080P (1920*1080): Max. 30 fps<br>輔流:720P (1280*720): Max. 30 fps<br>第三流:CIF (352*288): Max. 30 fps |            |              |             |
| DORI距離    | Detect(m)  | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
|           | 42.0   | 16.8       | 8.4          | 4.2         |
| 數字降噪      | 2D/3D 數位降噪   |            |              |             |
| 信噪比       | >52dB  |            |              |             |
| 紅外線光譜     | 最高達到 30m   |            |              |             |
| 影像壓縮      | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG  |            |              |             |
| H.264 模式檔 | Baseline , Main , High Profile   |            |              |             |
| OSD       | 支援 4 個區域   |            |              |             |
| 隱私遮蓋      | 支援 4 個區域   |            |              |             |
| ROI       | 支援 8 個區域   |            |              |             |
| 動態監測      | 支援 4 個區域   |            |              |             |
| 儲存卡       | Micro SD 最大 128GB  |            |              |             |
| 協議        | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,SSL,QoS,SNMP       |            |              |             |
| 相容協議      | ONVIF(Profile S , Profile G , Profile T), API  |            |              |             |
| 網路介面      | 1 RJ45 100M Base-TX Ethernet   |            |              |             |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 智能    | 越線，入侵，位移偵測，破壞偵測                 |
| 電源    | DC12V ± 25%, PoE (IEEE802.3 af) |
| 功耗與電流 | 最大 5.0W                         |
| 工作溫度  | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F)   |
| 工作濕度  | 10%~90% RH(non-condensing)      |
| 防爆    | IK10                            |
| 防水    | IP68                            |
| 尺寸    | 108 x 81 mm                     |
| 重量    | 0.36kg (0.79lb)                 |