

HC-IP522LB



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- ICR濾片可自動切換日夜模式
- 智能紅外線LED有效距離可達30公尺
- 防水防塵IP68、防暴IK10
- 具多種智能功能:
 - 越線、入侵、位移偵測等

產品型號	HC-IP522LB			
攝像元件	1/2.7" , progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS			
最低照度	彩色畫面: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) ; 0 Lux 開啟紅外線			
快門	自動/手動 1~1/100,000秒			
鏡頭	2.8mm @ F2.0			
視角	112.9° (H) ; 51.9° (V) ; 121.2° (O)			
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)			
紅外線光譜	最高達到 30m			
降噪	2D / 3D			
除霧	支援數位除霧			
寬動態	120dB			
幀率	主流:1080P (1920*1080): Max. 30 fps 輔流:720P (1280*720): Max. 30 fps			
DORI距離	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	42.0	16.8	8.4	4.2
數字降噪	2D/3D			
信噪比	>52dB			
影像壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG			
H.264 模式檔	Baseline , Main , High Profile			
OSD	支援 4 個區域			
隱私遮蓋	支援 4 個區域			
ROI	支援 8 個區域			
動態監測	支援 4 個區域			
儲存卡	Micro SD 最大 128GB			
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL,QoS,SNMP			
相容協議	ONVIF(Profile S , Profile G , Profile T), API			
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet			

智能功能	越線, 入侵, 位移偵測
電源	DC12V ± 25%, PoE (IEEE802.3 af)
功耗與電流	最大 5.0W
工作溫度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F)
工作濕度	10%~90% RH(non-condensing)
防爆	IK10
防水	IP68
尺寸	Ø 108 x 81 mm
重量	0.36kg (0.79lb)