



## HC-IP554SDIR IP Camera

### 5M 網路型18 倍快速球型攝影機

#### 主要特點

- 1/3" CMOS 5 百萬畫素快速球型攝影機
- 採用H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 採用高功率紅外線LED 燈,有效投射距離80 米
- 支援SMTP/FTP 及CMS 中控軟體方便管理
- 最低照度可達 0.01 lux @ F1.2
- ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 支援3D 降噪,電子防抖功能

## HC-IP554SDIR

產品型號	HC-IP554SDIR
系統	NTSC / PAL ( 依地區選用 )
攝像元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.01 Lux ( F/1.2 )
鏡頭	18X · 4.7 ~ 84.6 mm/ 內建機械式雙濾片切換
解析度	2592x1944 @ 20FPS /2592x1520/1280x960 @ 30FPS
圖像設置	飽和度/亮度/對比/寬動態模式
畫質	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	自動/ 手動 5 段可調
電子快門	1/25 ~ 1/100,000 秒
聚焦模式	手動 / 自動 / 半自動
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PP PoE
預設點	220 個
預設點速度	水平：200 度/秒：垂直：80 度/秒
水平掃描 / 垂直	360 度連續 / 0 ~ 93 度
看守模式	360 掃描 / A~B 點掃描 / 預設點巡視
網路	RJ45 接頭
電源	DC12V / 25W
支架	直立支架或掛壁式支架可選
防水等級	IP68
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	155(直徑) x 165(高) mm