



HC-IP6322SR-X22

PTZ**2MP 22倍快速球紅外線攝影機****主要特點****光學**

- 日夜自動切換紅外線開啟
- 智慧紅外, 達到 150 米紅外距離
- 2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

壓縮

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 支持三碼流
- 敏感區域 (Region of Interest)

網路通訊協定

- 支援 ONVIF 協定

結構

- 寬溫範圍: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
- 支援寬電壓 ±25%
- 支持 IP66 防水

智能

- 支援多種智能功能:
- 行為分析. 入侵. 越線. 位移. 人臉識別. 聲音分貝異常. 失焦識別. 場景改變識別. 人流統計

HC-IP6322SR-X22

型號	HC-IP6322SR-X22
感測器	1/2.9", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
自動對焦電動鏡頭	5.2~114.4mm
視角(H)	54.4°~3.44°
快門	自動/手動, 1~1/100000 s
最低照度	彩色畫面: 0.01 Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)
數字降噪	2D/3D 數字降噪
信噪比	>55dB
紅外距離	最高達到 150m 紅外距離
除霧	支援數字除霧
寬動態	支援
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
幀率	主流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 30 fps
OSD	支援 8 個區域
隱私遮蓋	支援 24 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援 4 個區域
水平/垂直 掃描角度	360 度連續/0~93 度
水平/垂直 掃描速度	0.1 度/秒~240 度/秒; 0.1 度/秒~80 度/秒
預設點速度	水平: 300 度/秒 / 垂直: 80 度/秒
看守模式	支援預設點及軌跡
預設點	1024
HOME 位置	支援
警報 I/O	1/1
聲音 I/O	1/1
儲存卡	Micro SD 最大 256GB(等級 10 以上)
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
電源	DC24V±25%, PoE (IEEE802.3 af) / POE 模組選配 耗電量: 16~30W
尺寸 (Ø x H)	Ø 227x360mm
重量	5.2kg (11.6lb)
支架	直立式或壁掛式 可選
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), 濕度 : 10%~90% RH(non-condensing)
防水等級	IP66