HC-IP9342EH

400萬 C / B WDR

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建IR CUT雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

內建SD CARD槽位方便儲存(MAX 64G)

具智能功能: 警戒線(選配)

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	HC-IP9342EH
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
攝像元件	1/3” CMOS
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
最低照度	0.01 Lux（F/1.2）0 Lux IR/ON
解析度	4MP(2688x1520) @ 30FPS
碼流分變率	2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制	自動追蹤白平衡（2500° K～9500° K）
寬動態	多段可調
鏡頭接口	C/CS
電子快門	1～1/10,000秒
位移偵測	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)
聲音輸入/輸出	一組 IN/OUT
警報輸入/輸出	一組 IN/OUT
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm / BNC 接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路	RJ45接頭 (最多10人同時上線)
降噪	2D/3D
電源	POE / DC12V；1A
功耗與電流	最大3.5w
工作溫度	-10℃～50℃
重量	淨重／毛重：1.2Kg／1Kg
尺寸	110(W) mm x 280(L) mm x 105(H) mm

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN