

- 1/3" CMOS 4百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 108 顆 LED 紅外線, 有效照射距離 50 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- 支援本機端與網路端儲存, 回放, 備份, 等功能
- 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白, 或手動強制切換
- 支援 POE 及 ONVIF 及 2D 及 3D 降噪功能
- 採用鋁合金防護罩具遮陽蓋設計, 防水等級 IP66
- 具智能功能
- 內建百萬畫素鏡頭 3.6mm 或 6mm 可選配



產品型號	HC-IP9447EIR
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	4MP(2688x1520) @ 30FPS
3 組碼流分變率	2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps
	1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps
	704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制 / 寬動態	自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K) / 多段可調
電子快門	1~1/10,000 秒
位移偵測	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0 Vp-p, 75 ohm / BNC 接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入	1 組 IN
網路 10/100 接口	RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 2A / 12W(IR ON)
重量	淨重/毛重 : 1.2Kg/1Kg

鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	140(寬) mm x 310(長) mm x 115(高) mm

產品規格如變動將不另行通知

 Specifications subject to change without notice