

HC-IP9541EIR



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

IR-CUT 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線LED有效距離可達 20 公尺

3.6mm / 2.8~12mm 鏡頭可選配

防水防塵(IP66)

產品型號	HC-IP9541EIR
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	1/3" CMOS
最低照度	0.01Lux(F/1.2), 0 Lux(IR ON)
IR CUT	支援 (可自動切換)
有效圖素	2688(H) x 1520(V) @30FPS
解析度	400萬畫素
白平衡控制	自動(2500° K~9500° K)
寬動態	多段可調
電子快門	1~ 1/10,000秒
鏡頭	3.6 /2.8~12mm可選配
LED發光體	內建高亮度 24 顆 LED 紅外線
紅外線光譜	20m
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
碼流分變率	2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
位移偵測	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
聲音輸入	1 組
類比影像輸出	1.0 Vp-p , 75 ohm / BNC 接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路 10/100 接口	RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 1A / 5.5W(IR ON)
防水	IP66
降噪	2D/3D
外殼	鋁合金
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	116(直徑) mm x 90(高)
重量	淨重/毛重 : 0.6Kg/0.8Kg