HB-IP9553E3B

500萬 | IP67 | C / B | WDR | 2.8~12mm | 人臉辨識 | 電子圍籬

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建IR-CUT雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白，或手動強制切換

智能紅外線LED有效距離可達50m

內建 SD CARD 槽位方便儲存(MAX 256G)

具多種智能功能:

人臉辨識、電子圍籬、鏡頭異常、物件遺失、人流密度 等

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	HB-IP9553E3B
系統	NTSC／PAL（依地區選用）
攝像元件	1/2.7” CMOS 5百萬畫素紅外線彩色攝影機
最低照度	0.007 Lux（F/1.2）0 Lux IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @ 30FPS
白平衡控制	自動追蹤白平衡（2500° K～9500° K）
寬動態	多段可調
電子快門	1/30～1/100,000秒
鏡頭	2.8~12mm電動變焦鏡頭
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
3組碼流分變率	2592x1944 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
紅外線光譜	50m
位移偵測	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整)
警報輸入/輸出	1組IN / 1組 OUT
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
ROI	3組
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多10人同時上線)
類比影像輸出	1.0 Vp-p，75 ohm / BNC接頭
聲音輸入/輸出	內建1組MIC , 1組IN / 1組 OUT
電源	POE / DC12V；2A / 9.5W(IR ON)
降噪	2D / 3D
防水	IP67
防暴	IK10
工作溫度	-30℃～60℃
尺寸	140(H) x 100(L) mm
重量(淨重／毛重)	0.9Kg／1Kg

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN