

HC-IP9553EVIR-AF



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建IR-CUT雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白，或手動強制切換

智能紅外線LED有效距離可達50m

內建 SD CARD 槽位方便儲存(MAX 64G)

具3軸功能及防破壞外觀設計

具多種智能功能:

人臉辨識、絆線、失焦、遺失(留)物、人流統計 等

產品型號	HC-IP9553EVIR-AF
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	1/2.5" CMOS 5百萬畫素紅外線彩色攝影機
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @ 30FPS
白平衡控制	自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
寬動態	多段可調
電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
鏡頭	3.3~12mm電動變焦鏡頭
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
3組碼流分變率	2592x1944 / 2688x1520 / 2048x1536 @60fps / 1920x1080 @60fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
LED發光體	高亮度36顆LED紅外線
紅外線光譜	50m
位移偵測	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整)
警報輸入/輸出	1組IN / 1組 OUT
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多10人同時上線)
類比影像輸出	1.0 Vp-p , 75 ohm / BNC接頭
聲音輸入/輸出	1組IN / 1組 OUT
電源	POE / DC12V ; 2A / 9.5W(IR ON)
外殼	鋁合金
降噪	2D / 3D
防水	IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	115(H) x 150(L) mm
重量(淨重/毛重)	1.2Kg/1Kg