

HC-IPC10265L-10X



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 5.1~51mm 變焦鏡頭
- 紅外線有效照射距離60~80m
- 防水等級 IP66

產品型號	HC-IPC10265L-10X
攝像元件	1/2.8" Sony IMX307 CMOS sensor
最低照度	0.01Lux@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR ON
電子快門	AUTO,1/25s~1/100000s
鏡頭	5.1~51mm
解析度	1920x1080
日夜	自動/彩色/黑白
WDR	Digital WDR
白平衡	自動
AGC/BLC/HLC	支援
DNR	2D / 3D
OSD選單	支援
其他	運動檢測、隱私遮罩、鏡像、旋轉
嵌入式解決方案	Mstar 335
影像標準	H.265,H.264
影像解析度	1080P@25/30fps
影像比特率	32Kbps – 16Mbps, VBR/CBR
聲音標準	G.711-u
IR紅外線LED	4顆 850nm 陣列紅外線 LED
IR 距離	60~80m
PTZ範圍	平移:0~300° , 傾斜:-5~60°
預設點	256
手動控制速度	平移:0.5~12°/s , 傾斜:0.51~12°/s
預設巡航	8
圖案掃描	4
開機動作	無/預設/平移掃描/巡航

瀏覽器	IE
媒體	CMS, Android, IOS
ONVIF	2.6 compatible
網路接口	1-RJ45, 100Mbps, POE optional
防護等級	IP66 , 4000V
電源	12 VDC \pm 10%
功耗	< 15 W
工作溫度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH

