

HC-IPC20278SVM



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 3.6mm固定鏡頭
- 紅外線有效照射距離可達30m
- 防水防塵IP66
- 內建聲音
- 支援SD卡、POE功能

產品型號	HC-IPC20278SVM
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS
最低照度	0.001 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON
鏡頭	3.6mm
快門時間	自動, 1/25s to 1/100,000 s
日/夜	自動/彩色/黑白/排程
WDR	數字寬動態/HDR(>120dB)
降噪	2D.3D
影像模式	鏡像.翻轉
功能檢測	運動檢測、隱私遮罩
嵌入式解決方案	Mstar 335
影像標準	H.264/H.265
影像分辨率	主碼流: 1080P@30fps , 720P@30fps 子碼流: D1/VGA/360P@30fps
影像比特率	32Kbps – 5Mbps, VBR/CBR
聲音標準	G.711-u/G.711-a
OSD疊加	標題和時間疊加
紅外線LED	8顆
紅外線有效照射距離	30m
SD卡.POE	支援
聲音	內建
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
P2P	支援
瀏覽器	IE , firefox
媒體	CMS, Android, IOS
ONVIF	17.06 compatible
網路端口	1-RJ45, 100Mbps, PoE optional
電源	IEEE802.3af PoE .12 VDC ± 10%, < 8 W
工作溫度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH
保護等級	防水IP66 . 防雷4000V