



HC-IPC2122LR3

**IPCamera**

**2MP 槍型紅外線攝影機**

主要特點

**光學**

日夜自動切換紅外線開啟  
智慧紅外, 達到30米紅外距離  
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

**壓縮**

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
支持三流碼  
敏感區域 (Region of Interest)

**網路通訊協定**

支援ONVIF 協定

**結構**

寬溫範圍: -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)  
支援寬電壓 ±25%  
支持 IP67 防水

## HC-IPC2122LR3

型號	HC-IPC2122LR3				
感測器	1/2.7", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS				
鏡頭	4.0mm@F1.8		6.0mm@ F1.8		
DORI 距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	4.0mm/6.0mm	60/90	24/36	12/18	6/9
視角	(H)86.5°(V) 44.1°(O) 106.4°		(H)55.4°(V) 30.2° (O) 68.1°		
快門	自動/手動, 1/6~1/100000 s				
最低照度	彩色畫面: 0.01 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
數字降噪	2D/3D 數字降噪				
信噪比	>52dB				
紅外距離	最高達到 30m 紅外距離				
除霧	支援數字除霧				
寬動態	支援數位寬動態				
視訊壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG				
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
幀率	主流: 2MP (1920*1080): Max. 25 fps; 輔流:2MP (1920*1080): Max. 25 fps; 第三流:D1 (720×576): Max. 25 fps				
OSD	支援 8 個區域				
隱私遮蓋	支援 8 個區域				
ROI	支援 8 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
9:16 長廊模式	支援				
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	耗電量:最大 5W				
尺寸 (L x W x H)	167.3 x 63 x 63mm				
重量	0.25kg (0.55lb)				
工作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F),濕度 :10%~90% RH(non-condensing)				
防水等級	IP67				