



HC-IPC2122SR3

IPCamera

2MP 槍型紅外線攝影機

主要特點

光學

日夜自動切換紅外線開啟
智慧紅外, 達到30米紅外距離
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

壓縮

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
支持三流碼
敏感區域 (Region of Interest)

網路通訊協定

支援ONVIF 協定

結構

寬溫範圍: -35° C to 60° C (-31° F to 140° F)
支援寬電壓 ±25%
支持IP67 防水

智能

支援多種智能功能:
行為分析. 入侵. 越線. 位移. 人臉識別. 聲音分貝異常.
失焦識別. 場景改變識別. 人流統計.

HC-IPC2122SR3

型號	HC-IPC2122SR3	
感測器	1/2.7", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS	
鏡頭	4.0mm@F1.8	6.0mm@ F1.8
視角	(H)86.5°(V)44.1°(O)106.4°	(H)55.4°(V)30.2°(O)68.1°
快門	自動/手動, 1/6~1/100000 s	
最低照度	彩色畫面: 0.005 Lux (F1.8, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線	
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)	
數字降噪	2D/3D 數字降噪	
信噪比	> 52dB	
紅外距離	最高達到 30m 紅外距離	
除霧	支援數字除霧	
寬動態	支援	
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile	
幀率	主流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 30 fps	
OSD	支援 8 個區域	
隱私遮蓋	支援 8 個區域	
ROI	支援 8 個區域	
動態監測	支援 4 個區域	
9:16 長廊模式	支援	
警報 I/O	1/1	
聲音	內建 1 組 MIC	
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL	
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API	
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) 耗電量: 最大 6.4W	
尺寸 (L x W x H)	157.3 x 63 x 63mm	
重量	0.45kg (0.99lb)	
工作環境	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), 濕度: 10%~90% RH(non-condensing)	
防水等級	IP67	