



HC-IPC2128SR3

IPCamera

8MP 槍型紅外線攝影機

主要特點

光學

日夜自動切換紅外線開啟
智慧紅外, 達到 30 米紅外距離
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction) 支援

壓縮

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
支持三碼流
敏感區域 (Region of Interest)

網路通訊協定

支援ONVIF 協定

結構

寬溫範圍: -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
支援寬電壓 ±25%
支持 IP67 防水

智能

支援多種智能功能:
行為分析.入侵.越線.位移.人臉識別.聲音分貝異常.
失焦識別.場景改變識別.人流統計.

HC-IPC2128SR3

型號	HC-IPC2128SR3				
感測器	1/2.5", progressive scan, 8.0 megapixel, CMOS				
鏡頭	4.0mm@F1.6			6.0mm@F1.6	
DORI 距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	4.0mm/6.0mm	72/108	28.8/54	14.4/21.6	7.2/10.8
視角	(H)91.6°(V) 47.2° (O) 112.7°			(H)54.2°(V) 32.5° (O) 66.7°	
快門	自動/手動, 1/6~1/100000 s				
最低照度	彩色畫面: 0.001 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
數字降噪	2D/3D 數字降噪				
信噪比	>55dB				
紅外距離	最高達到 30m 紅外距離				
除霧	支援數字除霧				
寬動態	120dB				
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
幀率	主流: 8MP (3840*2160): Max. 15fps; 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 30 fps				
OSD	支援 8 個區域				
隱私遮蓋	支援 8 個區域				
ROI	支援 8 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
9:16 長廊模式	支援				
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G.), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	耗電量: 最大 6.4W				
尺寸 (L x W x H)	191.3 x 72.6 x 71mm				
重量	0.45kg (0.99lb)				
工作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: 10%~90% RH(non-condensing)				
防水	IP67				