



HC-IPC2324EBR

**IPCamera**

**4MP槍型紅外線攝影機**

主要特點

**光學**

日夜自動切換紅外線開啟  
智慧紅外, 達到50米紅外距離  
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

**壓縮**

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
支持三流碼  
敏感區域 (Region of Interest)

**網路通訊協定**

支援ONVIF 協定

**結構**

寬溫範圍: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)  
支援寬電壓  $\pm 25\%$   
支持IK10 防暴 / 支持IP67 防水

**智能**

支援多種智能功能:  
行為分析.入侵.越線.位移.人臉識別.聲音分貝異常.失焦識  
別.場景改變識別.人流統計.

## HC-IPC2324EBR

型號	HC-IPC2324EBR				
感測器	1/3", progressive scan, 4.0 megapixel, CMOS				
電動鏡頭	2.8~12mm@F1.4				
DORI 距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	63	25.2	12.6	6.3
	12mm	270	108	54	27
視角(H)	104.4~25°				
視角(V)	54.4~13.7°				
視角(O)	135.7~30.8°				
快門	自動/手動, 1/6~1/100000 s				
最低照度	彩色畫面: 0.005 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
數字降噪	2D/3D 數字降噪				
信噪比	>52dB				
紅外距離	最高達到 50m 紅外距離				
除霧	支援數字除霧				
寬動態	120dB				
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
幀率	主流: 4MP (2592*1520): Max. 20 fps; 4MP (2560*1440): Max. 25 fps; 3MP (2048*1520): Max. 30 fps; 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 30 fps				
OSD	支援 8 個區域				
隱私遮蓋	支援 8 個區域				
ROI	支援 8 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
警報 I/O	1/1				
聲音輸入輸出	內建各 1 組				
9:16 長廊模式	支援				
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)				
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	耗電量: 最大 9W				
尺寸 (L x W x H)	254 x 86 x 72mm				
重量	0.58kg (1.28lb)				
工作環境	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), 濕度: 10%~90% RH(non-condensing)				
防水	IP67				