



HC-IPC2324LBR3-SP(Z28)-D

IPCamera

4MP 槍型紅外線攝影機

主要特點

光學

自動日夜模式功能
智慧功能IR, 最高支援 30 m (98 ft) 紅外距離
優秀紅外線反射窗·加強紅外線透光率
2D/3D 數位降噪(雜訊抑制)

壓縮

Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
支持三流碼

結構

寬溫範圍: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
寬電壓 ±25%
IP67 防水
三軸設計

HC- IPC2324LBR3-SPZ28-D

型號		HC- IPC2324LBR3-SPZ28-D			
Camera					
感光元件	1/3", 4.0 megapixel, 逐行掃描, CMOS 晶片晶片				
鏡頭	2.8 ~ 12mm, motorized zoom lens				
DORI 最適距離	鏡頭 (m)	偵測 (m)	監視 (m)	辨認 (m)	識別 (m)
	2.8	63	25.2	12.6	6.3
	12	270	108	54	27
視角(H)	91.0° ~ 27°				
視角(V)	54.4° ~ 13.7°				
視角(O)	118.3° ~ 33.2°				
調整角度	平移: 0° ~ 360°	傾斜: 0° ~ 90°	旋轉: 0° ~ 360°		
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s				
最低照度	彩色畫面: 0.01Lux (F1.6, AGC ON) 照度為 0Lux 時開啟紅外線				
雜訊抑制	2D/3D DNR				
日夜切換	具自動開關(ICR)的紅外濾光片				
S/N 雜訊比	>52dB				
紅外線距離	最高支援 30m (98ft) 紅外線距離				
寬動態	數位寬動態				
影像					
影像壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 code profile	基線配置文件, 主要配置文件				
幀率	主碼流: 4MP (2592*1520), 最大 20fps; 副碼流: 720P (1280*720), 最大 20fps; 第三碼流: D1 (704*576), 最大 20fps				
強光抑制	支援				
背光補償	支援				
OSD	最高支援 4 OSDs				
隱私區域設定	最高支援 8 個區域				
敏感區域偵測	最高支援 2 areas				
移動偵測	最高支援 4 個區域				
網路					
通訊協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS				
兼容協定	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
接口					
網路	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
本機儲存	MicroSD, 最大 256GB				
規格					
電源	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				
	功耗: 最大 6.5W				
尺寸(長 × 寬 × 高)	240.3 × 86.4 × 75.6mm (9.46" × 3.4" × 2.98")				
重量	1kg (2.2lb)				
工作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度: ≤95% RH (非冷凝)				
防水係數	IP68				