



HC-IPC2328SER5

IPCamera

4K 槍型星光級紅外線攝影機

主要特點

光學

日夜自動切換紅外線開啟
智慧紅外, 達到 50 米紅外距離
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction) 支援

壓縮

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
支援三碼流
敏感區域 (Region of Interest)

網路通訊協定

支援ONVIF 協定

結構

寬溫範圍: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
支援寬電壓 $\pm 25\%$
支持 IP67 防水

智能

支援多種智能功能:
行為分析. 入侵. 越線. 位移. 人臉識別. 聲音分貝異常.
失焦識別. 場景改變識別. 人流統計.

HC-IPC2328SER5

型號	HC-IPC2328SER5				
感測器	1/2", progressive scan, 8.0 megapixel, CMOS				
電動鏡頭	2.8~12mm@1.4				
DORI 距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm/12mm	63/270	25.2/108	12.6/54	6.3/27
視角(H)	(H) 114.8°~47.3°(V) 75.3°~20.4°(O) 141.2°~55.8°				
快門	自動/手動, 1/3~1/100000 s				
最低照度	彩色畫面: 0.003 Lux (F2.4, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
數字降噪	2D/3D 數字降噪				
信噪比	>52dB				
紅外距離	最高達到 50m 紅外距離				
除霧	支援數字除霧				
寬動態	120dB				
視訊壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG				
幀率	主流:8MP (3840*2160): Max. 15 fps; 5MP (2592*1944): Max. 30 fps; 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 輔流:2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流:D1 (720×576): Max. 15 fps				
OSD	支援 8 個區域				
隱私遮蓋	支援 8 個區域				
ROI	支援 8 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
9:16 長廊模式	支援				
警報 I/O	1/1				
聲音輸入	1 組				
類比輸出	1 BNC 75Ω 1V-pp				
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)				
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	耗電量:最大 10W				
尺寸 (L xWx H)	146.3x86x71.7mm				
重量	0.58kg (1.28lb)				
工作環境	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F),濕度 :10%~90% RH(non-condensing)				
防水等級	IP67				