



HC-IPC262ER9

IPCamera

2MP 槍型星光級紅外線攝影機

主要特點

光學

日夜自動切換紅外線開啟
智慧紅外, 達到100米紅外距離
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

壓縮

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
支持三流碼
敏感區域 (Region of Interest)

網路通訊協定

支援ONVIF 協定

結構

寬溫範圍: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
支援寬電壓 ±25%
支持 IP67 防水

智能

支援多種智能功能:
行為分析. 入侵. 越線. 位移. 人臉識別. 聲音分貝異常.
失焦識別. 場景改變識別. 人流統計.

HC-IPC262ER9

型號	HC-IPC262ER9				
感測器	1/2.8", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS				
電動鏡頭	2.8~12mm@F1.4				
DORI 距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm/12mm	43.4/186.2	17.4/74.5	8.7/37.2	4.3/18.6
視角(H)	105~33°				
視角(V)	58.4~14.9°				
視角(O)	136.5~40.6°				
快門	自動/手動, 1/10~1/100000 s				
最低照度	彩色畫面: 0.001 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
數字降噪	2D/3D 數字降噪				
信噪比	>52dB				
紅外距離	最高達到 100m 紅外距離				
除霧	支援數字除霧				
寬動態	120dB				
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
幀率	主流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 30 fps				
OSD	支援 8 個區域				
隱私遮蓋	支援 8 個區域				
ROI	支援 8 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
警報 I/O	2/1				
9:16 長廊模式	支援				
聲音輸入輸出	各 1 組				
類比輸出	1 BNC 75Ω 1V-pp				
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)				
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G.), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	耗電量: 最大 13.7W				
尺寸 (L x W x H)	305.5 x 104 x 97.3mm				
重量	1.65kg (3.6lb)				
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), 濕度: 10%~90% RH(non-condensing)				