

HC-IPC322LR3

2MP半球型紅外線網路攝影機

主要特點

- 日夜自動切換紅外線開啟
- 智慧紅外, 達到30米紅外距離
- 2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)
- 支持三碼流
- 支援ONVIF 協定
- 支持IP67 防水

HC-IPC322LR3

型 號	HC-IPC322LR3
攝像元件	1/2.7", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
最低照度	彩色畫面: 0.02 Lux (F2.4, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線
水平解析度	1080p@30FPS
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)
數字降噪	2D/3D數字降噪
S/N 雜訊比	大於52dB
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
紅外線有效距離	最高達到30m紅外距離
防水等級	IP67
電子快門	自動/手動, 1~1/100000 s
OSD	支援4個區域
動態監測	支援4個區域
隱私遮蓋	支援8個區域
ROI	支援2個區域
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
數位寬動態	支援數位寬動態
電源 / 電力消耗	DC12V±25% 耗電量:最大4W
鏡頭形式(選配)	2.8mm / 4.0mm
操作溫度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), 濕度 :10%~90% RH(non-condensing)