



JH-IPC3534SBR3

## 4MP 半球型紅外線攝影機

### 主要特點

#### 光學

日夜自動切換紅外線開啟

智慧紅外, 達到 30 米紅外距離

2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

#### 壓縮

Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG

支持三流碼

敏感區域 (Region of Interest)

#### 網路通訊協定

支援 ONVIF 協定

#### 結構

寬溫範圍: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)

支援寬電壓 ±25%

支持防暴 IK10 / 防水 IP68

#### 智能

支援多種智能功能:行為分析.入侵.越線.位移.聲音分貝異常.失焦識別.場景改變識別.



型號					
感測器	1/3 ", progressive scan,4.0 megapixel, CMOS				
AF 電動鏡頭	2.8~12mm				
DORI 距離	鏡頭規格	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	63	25.2	12.6	6.3
	12mm	270	108	54	27
視角(H)	98~26°				
視角(V)	54.7~18.5°				
視角(O)	127.7~36.9°				
快門	自動/手動, 1~1/100000 s				
最低照度	彩色畫面: 0.001 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
數字降噪	2D/3D 數字降噪				
信噪比	>56dB				
紅外距離	最高達到 30m 紅外距離				
除霧	支援數字除霧				
寬動態	120dB				
視訊壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG				
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
幀率	主流:4MP (2688*1520): Max. 30 fps; 4MP (2560*1440): Max. 30 fps; 3MP (2048*1520): Max. 30 fps; 輔流:2MP (704*576): Max. 30 fps; 第三流:D1 (352*288): Max. 30 fps				
OSD	支援 4 個區域				
隱私遮蓋	支援 4 個區域				
ROI	支援 2 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
警報 I/O	1/1				
聲音 I/O	1/1				
9:16 長廊模式	支援				
儲存卡	Micro SD 最大 256GB(等級 10 以上)				
協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL				
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API				
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	耗電量:最大 8.7W				
尺寸 (L xWx H)	Ø128 x 99.9 mm				
重量	0.57kg (1.26lb)				
工作環境	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F),濕度 :10%~90% RH(non-condensing)				
防水	IP68				
防暴	IK10				

產品規格如變動將不另行通知