

HC-IPC3614LR3-2.8



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

ICR濾片可自動切換日夜模式

智能紅外線LED有效距離可達30公尺

防水防塵(IP67)

產品型號	HC-IPC3614LR3-2.8
感測器	1/3", progressive scan, 4.0 megapixel, CMOS
影像壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile
最低照度	彩色畫面: 0.02 Lux (F2.4 AGC ON) 0Lux 開啟紅外線
ICR	自動開關的紅外濾光片
快門	自動/手動, 1/6~1/100000 s
鏡頭	4.0mm@F2.0
視角	(H)78.9° /104.4° ; (V)39.6° /54.4° ; (O)97.0° /135.7°
影像幀率	主流: 4MP (2592*1520): Max. 20 fps; 輔流: 720P (1280*720): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720 × 576): Max. 30 fps
DORI 距離	Detect(m): 42/60 ; Observe(m): 16.8/24 ; Recognize(m): 8.4/12 ; Identify(m): 4.2/6
數位寬動態	支援
訊號雜訊比	>52dB
紅外線光譜	30m
防水等級	IP67
降噪	2D/3D
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G,), API

OSD	支援 4 個區域
隱私遮蓋	支援 8 個區域
ROI	支援 2 個區域
動態監測	支援 4 個區域
聲音輸入輸出	內建各 1 組
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)
電源	DC12V ± 25%, PoE (IEEE802.3 af)
功耗與電流	最大5.5W
工作溫度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F)
工作濕度	10%~90% RH(non-condensing)
尺寸	118 x 96mm
重量	0.33kg(0.72lb)