



HC-IPC3632ER3

IPCamera

2MP 半球型星光級紅外線攝影機

主要特點

光學

日夜自動切換紅外線開啟
智慧紅外, 達到50米紅外距離
2D/3D 數字降噪 (Digital Noise Reduction)

壓縮

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
支持三流碼
敏感區域 (Region of Interest)

網路通訊協定

支援ONVIF 協定

結構

寬溫範圍: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
支援寬電壓 ±25%
支持 IP67 防水

智能

支援多種智能功能:
行為分析. 入侵. 越線. 位移. 人臉識別. 聲音分貝異常.
失焦識別. 場景改變識別. 人流統計.

HC-IPC3632ER3

型號	HC-IPC3632ER3
感測器	1/2.9", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
電動鏡頭	2.7~13.5mm@F1.4
視角(H)	121.3°~35.5°
快門	自動/手動, 1~1/100000 s
最低照度	彩色畫面: 0.0005 Lux (F1.2, AGC ON) 0 Lux 開啟紅外線
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)
數字降噪	2D/3D 數字降噪
信噪比	>52dB
紅外距離	最高達到 50m 紅外距離
除霧	支援數字除霧
寬動態	120dB
視訊壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
幀率	主流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720*576): Max. 15 fps
OSD	支援 8 個區域
隱私遮蓋	支援 8 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援 4 個區域
9:16 長廊模式	支援
聲音	內建 1 組 MIC
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
相容協議	ONVIF(Profile S Profile G), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) 耗電量: 最大 8W
尺寸 (Ø x H)	Ø 129x110mm
重量	0.67kg (1.48lb)
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), 濕度: 10%~90% RH(non-condensing)
防水等級	IP67