

## HC-IPC3635ER3



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

ICR 濾片可自動切換日夜模式

智能紅外線 LED 有效照射距離可達 50m

電動變焦鏡頭 2.7~13.5mm 可調

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

行為分析、入侵、越線、位移、人臉識別、聲音分貝異常、失焦識別、場景改變識別、人流統計 等

產品型號	HC-IPC3635ER3
感測器	1/2.7", progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS
最低照度	彩色畫面: 0.002 Lux (F1.2, AGC ON)
ICR	自動開關的紅外濾光片
快門	自動/手動, 1~1/100000 s
鏡頭	2.7~13.5mm@F1.4 電動變焦鏡頭
視角	93.38° ~ 28.56°
影像幀率	主流: 5MP (2592*1944): Max. 20 fps; 4MP (2560*1440): Max. 30 fps; 2MP (1920*1080): Max. 30 fps 輔流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第三流: D1 (720 × 576): Max. 15 fps
數位寬動態	120dB
訊號雜訊比	>52dB
紅外線光譜	最高達到 50m
防水等級	IP67
降噪	2D/3D
除霧	支援
影像壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL
相容協議	ONVIF (Profile S Profile G, ), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
OSD	支援 8 個區域
隱私遮蓋	支援 8 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援 4 個區域
9:16長廊模式	支援

聲音輸入輸出	內建各 1 組MIC
類比輸出	1 BNC 75Ω 1V-pp
儲存卡	Micro SD 最大 128GB(等級 10 以上)
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
功耗與電流	最大8W
工作溫度	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ 140° F)
工作濕度	10%~90% RH(non-condensing)
重量	0.67kg (1.48lb)
尺寸	129x110mm