

### HC-IPC386G



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 5~50mm 手動變焦鏡頭
- 1080P Full HD即時影像
- 智能紅外線LED有效距離可達 100m
- 車牌最佳照射距離 <30m
- 可辨識夜間紅色車牌
- 防水防塵IP67

產品型號	HC-IPC386G
圖像傳感器	1/2.8" inch 200萬 SONY CMOS
解析度	1920 x 1080 ; 1080P
水平解析度	1500條 TVL
最低照度	0.001 Lux
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V) ; Full HD 1080P(30P)
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
鏡頭	DC 5~50mm 手動變焦鏡頭
幀率	主碼流: 1920 x 1080 / 1280 x 720 @30 fps 子碼流: 640 x 360 / 320 x 180 @30 fps
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
信號雜訊比	70dB (自動增益控制: 關)
LED發光體	內建12 超大型高亮度850nm LED's ; 啟動亮度可調整
投射距離	AES : 100m (15° LEDs) , 車牌最佳距離 <30m(at 1/240)
影像壓縮	H.264 / M-JPEG
日夜模式	內建 機械式ICR自動切換 ; 夜間轉黑白 : 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊, 大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊, 大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統 : PAL、NTSC 由OSD 切換輸出 傳輸 : AHD、TVI、CVI、CVBS 由OSD 選擇輸出
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
聲音	G.711 ALaw/uLaw, G.726 ,16K ~ 64 K
網路	10/100 Base-T RJ45
通訊協定	UDP, TCP/IP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP, ICMP, ARP, SMTP, Bonjour, SNMP, UPnP, QoS/DSCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE
串流數目	H.264 雙串流 (主串流及次串流) M-JPEG 雙串流 (主串流及次串流)

Cable 線	電源、RJ45 ,Video Out(BNC)
機殼	防暴PC材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
電源	AC90~260V
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
工作溫度	0~50℃
工作濕度	30~90 %RH
尺寸	100mm(高) × 124mm(寬) × 300mm(長)
重量	1500g