

### HC-IPC4122LB



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- ICR濾片可自動切換日夜模式
- 智能紅外線LED有效距離可達30公尺
- 防水防塵IP68
- 內建一組麥克風

產品型號	HC-IPC4122LB
圖像傳感器	1/2.7" Progressive Scan, 2.0 megapixel, CMOS
最小照明	彩色: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
快門時間	自動/手動 1 s to 1/100,000 s
日/夜	ICR自動開關的紅外濾光片
WDR	120 dB
DORI距離	Detect(m):60.0 Observe(m):24.0 Recognize(m):12.0 Identify(m):6.0
鏡頭類型	固定鏡頭 4 mm
光圈	F2.0
視角	H: 91.2° V: 47.9° O : 95.9°
鏡頭座	M12
紅外線距離	最大 30 m
信噪比	>52Db
降噪	2D / 3D
除霧	支援
影像幀率	主碼流: 2MP (1920*1080): Max. 30 fps; 第二碼流:720P (1280*720): Max. 30 fps; 第三碼流:CIF (352 × 288): Max. 30 fps
影像壓縮	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
H.264類型	基準資料/主要資料/高級資料
OSD	支援 4 個區域
隱私遮蓋	支援 4 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援 4 個區域
9:16長廊模式	支援
儲存卡	Micro SD 最大 128GB
智能	人形越線, 人形區域入侵, 位移偵測, 破壞偵測

協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP,SSL,QoS,SNMP
相容協議	ONVIF(Profile S , Profile G , Profile T), API
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
防水	IP68
電源	DC12V± 25%, PoE (IEEE802.3 af) / 耗電量:最大 7.0W
工作溫度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F)
工作濕度	10%~90% RH(non-condensing)
尺寸	165 x 63 x 62mm
重量	0.36kg (0.86lb)