

### HC-IPC50574LVM



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

5MP Sony IMX335 CMOS

2PCS 陣列紅外線燈, 紅外線距離: 20-25M

D-WDR, 移動偵測, 人物偵測, 車輛偵測

RTSP 和 Onvif(17.2 與 profile S) 相容

H.265/H.264 雙串流媒體伺服器

易於使用的 P2P 雲端服務

多網頁瀏覽器、PC 客戶端、手機 APP 遠端訪問

RJ45 100mbps 網口, IEEE802.3af PoE

防雷 4000V

堅固的防水外殼, IP66

產品型號	HC-IPC50574LVM
<b>攝影機</b>	
影像感測器	1/2.8" Sony IMX335 CMOS
電子快門	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
日/夜	自動/彩色/(黑/白)/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動
其他	AGC,2/3 DNR,移動偵測, 隱私遮罩, 鏡像, 翻轉
<b>編碼</b>	
影像標準	H.265/H.264
影片解析度	主串流：2592x1944(5MP)/2560x1440(4MP)/1920x1080(1080p) 子串流：720x480(D1)/640x480(VGA)/640x360/352x288(CIF)
影片比特率	64Kbps – 8Mbps, VBR/CBR
音訊標準	G.711-u/G.711-a/AAC
麥克風	支援
<b>紅外線燈</b>	
紅外線燈	2PCS 陣列紅外線燈
紅外線距離	20-25m
<b>鏡頭</b>	
焦距	2.8mm 定焦鏡頭
<b>網路伺服器</b>	
協議	Http/Https, TCP/IP, IPv4/v6, UPNP, RTSP/RTMP,FTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,DDNS,IP Search(Support P2P, NVR, NVS etc.)
P2P	Yes

網路	IE , firefox 32bit ESR
媒體	CMS, Android, IOS
ONVIF	Onvif(17.2 with profile S)
<b>一般</b>	
網路連接埠	1-RJ45, 100Mbps,
電源供應	12 VDC ± 10%/POE(af)
功耗	< 5 W
工作溫度	-30°C-(+60)°C, 10%-90%RH