

# IP Camera

## 200萬像素 WDR LXIR 室外型紅外網絡攝像機 HC-IPCHDBW5231E-Z

- 1 / 2.8 "2M progressive scan Exmor CMOS
- H.265 & H.264 三流編碼
- 50 / 60fps 的@ 1080 (1920×1080)
- 智能檢測支持
- WDR (120 分貝), 日/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多種網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) DMSS
- 2.7mm~12mm 電動鏡頭
- 1/1 報警輸入/輸出, 輸入/輸出音頻 1/1
- 紅外線距離 50 米
- Micro SD 存儲, IP67, POE



## SPECIFICATION

### 攝影機

圖像傳感器	1 / 2.8 "2Megapixel progressive scan Exmor CMOS
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直)
RAM / ROM	256MB / 32MB
掃描系統	Progressive
最低照度	0.006Lux / F1.4 (彩色); 0LUX / F1.4 (紅外線)
S / N 比率	大於 50dB 更多
紅外線距離	距離可達 50 米 (164 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外燈	3 顆

### 鏡頭

鏡頭類型	電動/自動光圈 (DC)
安裝型	吸頂式
焦距	2.7mm~12mm
最大光圈	F1.4
視角	H: 97°~34°, V: 52°~20°
光學變焦	4 倍

對焦控制	自動
關閉對焦距離	0.3 米
<b>平移/傾斜/旋轉</b>	
平移/傾斜/旋轉範圍	水平：0°~355°；傾斜：0°~65°；旋轉：0°~355°
<b>情報</b>	
IVS (可選)	絆線，入侵，對象遺棄/丟失
先進的智能化功能。	人臉檢測
<b>視頻</b>	
壓縮	H.265 + H.265 / H.264 + / H.264
流能力	3 流
解析度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288/352x240)
幀率	主流：1080P (1~50 / 60fps 的)
	子碼流：D1 (1~50 / 60fps 的)
	三流：1080P (1~25 / 30fps) 的
比特率控制	CBR / VBR
比特率	H.264：24~9472Kbps H.265：14~5632Kbps
早晚	自動 (ICR) / 彩色 / B / W
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120 分貝)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D DNR
運動 Detetion	關 / 開 (4 區，矩形)
感興趣區域	關 / 開 (4 區)
電子圖像穩定器 (EIS)	N / A
智能 IR	支持
除霧	N / A
數碼變焦	16 倍
翻動	0° / 90° / 180° / 270°

鏡射	關/開
隱私遮蔽	關/開 (4 區, 矩形)
<b>音</b>	
壓縮	G. 711A / G. 711Mu / AAC / G. 726
<b>網絡</b>	
乙太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
互通性	ONVIF, PSIA, CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪問	10 用戶 / 20 用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄影 Mirco SD 卡(最高 128GB)
Web 查看器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS, Easy4ip
手機	IOS, Android
<b>認證</b>	
認證	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
<b>接口</b>	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1 通道輸入/輸出
RS485	N / A
報警	1/1 通道輸入/輸出
<b>電動</b>	
電源	DC12V, AC24V, POE (802.3af)(Class 0)
能量消耗	<12.5W
<b>環境的</b>	
運行條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Storage 條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

防護等級	IP67
防破壞性	IK10
<b>施工</b>	
套管	金屬
外形尺寸	Φ159.1mm×117.9mm ( 6.26 “ ×4.64 ” )
淨重	0.89 公斤 ( 1.961b )
總重量	1.13 公斤 ( 2.491b )

**CE FC** Specifications subject to change without notice



**PFB300C**

吊頂安裝支架



**PFA101**

安裝適配器



**PFB302S**

壁掛式支架



**PFA152**

其他安裝支架



**PFA138**

接線盒



**PFB201C**

吊頂安裝支架

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知