

IP Camera

200萬像素 WDR LXIR 室內吸頂式紅外網絡攝像機 HC- IPCHDW4231EM-AS

- 1 / 2.8 “2M progressive scan Exmor CMOS
- H.265 和 H.264 三流編碼
- 50 / 60fps @ 1080P (1920x1080)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB), 晝/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) 和 DMSS
- 3.6mm 固定鏡頭 (6mm 可選)
- 紅外線 LED 最大距離 30m
- IP67
- 支援 PoE



圖像傳感器	1 / 2.8 “2M 像素逐行掃描 CMOS
有效像素	1920 (H) ×1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 32MB
掃描系統	進步
電子快門速度	自動/手動, 1/3 (4) ~1 / 100000s
最低照度	0.009Lux / F2.0 (顏色, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / 2.0 (顏色, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (紅外開)
S / N 比	超過 50dB
紅外線距離	距離可達 50 米 (164 英尺)
紅外開/關控制	自動/手動
紅外線 LED	1

鏡片

鏡頭類型	固定
安裝類型	登機
焦距	2.8mm (3.6mm, 6mm 可選)
最大 光圈	F2.0 (F2.0, F2.0)
視角	H: 110° (87°, 51°), V: 58° (48°, 30°)
光學變焦	不適用
聚焦控制	固定
聚焦距離近	不適用

	鏡片	檢測	觀察	認識	識別
DORI 距離	2.8 毫米	44 米 (144 英尺)	17 米 (56 英尺)	9 米 (30 英尺)	4 米 (13 英尺)
	3.6 毫米	55 米 (180 英尺)	22 米 (72 英尺)	11m (36ft)	6 米 (20 英尺)
	6.0 毫米	81 米 (266 英尺)	32 米 (105 英尺)	16 米 (52 英尺)	8 米 (26 英尺)

平移/傾斜/旋轉

平移/傾斜/旋轉 範圍	平底鍋：0°~360°；傾斜：0°~78°；旋轉：0°~360°
----------------	----------------------------------

情報

IVS	Tripwire，入侵，對象遺棄/遺漏
-----	---------------------

高級智能功能	人臉檢測
--------	------

視頻

壓縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
----	-----------------------------------

流能力	3 流
-----	-----

解析度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288/352x240)
-----	--

幀率	主流：1080P / 720P (1~50 / 60fps)
----	--------------------------------

子流：D1 (1~50 / 60fps)

第三流：1080P (1~25 / 30fps)

比特率控制	CBR / VBR
-------	-----------

比特率	H.264：24~9472Kbps
	H.265：14~5632Kbps

早晚	自動 (ICR) / 顏色 / B / W
----	-----------------------

BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
--------	-------------------------

白平衡	汽車/自然/路燈/戶外/手動
-----	----------------

增益控制	自動/手動
------	-------

降噪	3D DNR
----	--------

運動檢測	關/開 (4 區，矩形)
------	--------------

感興趣的領域	關/開 (4 區)
--------	-----------

電子圖像穩定 (EIS)	不適用
--------------	-----

智能紅外線	支持
-------	----

防霧	不適用
----	-----

數碼變焦	16x
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡子	關/開
隱私遮蔽	關/開 (4 區, 矩形)
音頻	
壓縮	G. 711a / G. 711Mu / AAC / G. 726
網絡	
以太網	RJ-45 (10 / 100Base-T)
協議	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; 你好; 802.1x; 組播; ICMP; IGMP; SNMP
互操作性	ONVIF, PSIA, CGI
流式傳輸方式	單播/組播
最大 用戶訪問	10 個用戶 / 20 個用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄製 Mirco SD 卡 128GB
網頁瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟件	智能 PSS, DSS, Easy4ip
手機	IOS, Android
認證	
認證	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1FCC : FCC 第 15 部分 B 部分
接口	
視頻接口	不適用
音頻接口	內置麥克風
RS485	不適用
報警	不適用
電氣	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
能量消耗	<5W