

# IP Camera

## 400萬像素 WDR LXIR 室內吸頂式紅外網絡攝像機 HC- IPCHDW4431EM-AS

- 1/3 “4 百萬像素逐行掃描 CMOS
- H. 265 和 H. 264 三碼流編碼
- 25 / 30fps @ 4M (2688x1520)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB), 日/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) 和 DMSS
- 2.8mm 固定鏡頭 (3.6mm, 6mm 可選)
- 內置麥克風
- 最大 IR LED 長度 50 米
- Micro SD 存儲器
- IP67
- 支援 PoE



### 攝影機

圖像傳感器	1/3 “4 百萬像素逐行掃描 CMOS
有效像素	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
掃描系統	進步
電子快門速度	自動/手動 · 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
最低照度	0.08Lux / F2.0 (顏色 · 1 / 3s · 30IRE) 0.3Lux / 2.0 (彩色 · 1 / 30s · 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR 開啟)
S / N 比	超過 50dB
紅外線距離	距離可 50 米 (164 英尺)
紅外線開/關控制	自動/手動
紅外線 LED	1

### 鏡片

鏡頭類型	固定
安裝類型	板型
焦距	2.8mm (3.6mm · 6mm 可選)
最大光圈	F2.0 (F2.0 · F2.0)
視角	H : 104° (87° · 55°) · V : 57° (48° · 31°)
光學變焦	N / A

聚焦控制	固定				
關閉焦距	N / A				
DORI 距離	鏡片	檢測	守	認識	鑑定
	2.8 毫米	擋 63m ( 207 英尺 )	25 米 ( 82 英尺 )	13 米 ( 43 英尺 )	米 ( 20 英尺 )
	3.6 毫米	80 米 ( 262 英尺 )	32 米 ( 105 英尺 )	16 米 ( 52 英尺 )	8 米 ( 26 英尺 )
	6.0 毫米	117 米 ( 384 英尺 )	47 米 ( 154 英尺 )	23 米 ( 75 英尺 )	12 米 ( 39 英尺 )

### 平移/傾斜/旋轉

平移/傾斜/旋轉範圍	平移：0°~360°; 傾斜：0°~78°; 旋轉：0°~360°
------------	-----------------------------------

### 情報

IVS	越界·入侵·對像被遺棄/缺失
高級智能功能	人臉檢測


### 視頻

壓縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
流能力	3 流
解析度	4M ( 2688×1520 ) / 3M ( 2304×1296 ) / 1080P ( 1920×1080 ) / 1.3M ( 1280×960 ) / 720P ( 1280×720 ) / D1 ( 704×576/704×480 ) / VGA ( 640×480 ) / CIF ( 352×288/352×240 )
幀率	主流：4M ( 1~25 / 30fps )
	子流：D1 ( 1~25 / 30fps )
	第三碼流：720P ( 1~25 / 10fps )
比特率控制	CBR / VBR
比特率	H.264：24~10240Kbps H.265：14~9984Kbps
早晚	自動 ( ICR ) / 顏色 / B / W
BLC 模式	BLC / HLC / WDR ( 120dB )
白平衡	汽車/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
降噪	3D DNR
運動檢測	關/開 ( 4 區·矩形 )
感興趣的地區	關/開 ( 4 區 )
電子圖像穩定 ( EIS )	N / A
智能紅外	支持

除霧	N / A
數碼變焦	16 倍
翻動	0° / 90° / 180° / 270°
鏡子	關/開
隱私遮蔽	關/開 ( 4 區 · 矩形 )
<b>音頻</b>	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>網絡</b>	
以太網絡	RJ-45 ( 10 / 100Base-T )
協議	HTTP; HTTPs 的; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; 支持 IPv4 / v6 的; 服務質量; 通用即插即用; NTP; 你好; 802.1X; 組播; ICMP; IGMP; SNMP
互通性	ONVIF · PSIA · CGI
流式傳輸方式	單播/多播
最大 · 用戶訪問	10 個用戶 / 20 個用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄製 Mirco SD 卡 128GB
網頁瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟件	智能 PSS · DSS · Easy4ip
手機	IOS · Android
<b>認證</b>	
認證	CE ( EN 60950 : 2000 ) UL : UL60950-1 FCC : FCC 第 15 部分 B 部分
<b>接口</b>	
視頻接口	N / A
音頻接口	內置麥克風
RS485	N / A
報警	N / A
<b>電動</b>	
電源	DC12V · PoE ( 802.3af ) ( 0 級 )
能量消耗	<5W

環境的	
運行條件	-30°C ~ + 60°C ( -22°F ~ + 140°F ) / 小於 95%RH
施工條件	-30°C ~ + 60°C ( -22°F ~ + 140°F ) / 小於 95%RH
入侵防護	IP67
防破壞	N / A

施工	
套管	金屬
外形尺寸	Φ106mm×93.7mm ( 4.17 " × 3.69 " )
淨重	0.47Kg ( 1.04lb )
總重量	0.65Kg ( 1.43lb )

 Specifications subject to change without notice