IP Camera

200萬像素 WDR LXIR 室外型紅外網絡攝像機
HC-IPCHFW4231B-AS

- 1 / 2.8 “2 Megapixel progressive scan CMOS
- H.265＆H.264 三流編碼
- 50 / 60fps 的@ 1080（1920×1080）
- 智能檢測支持
- WDR（120dB），日/夜（ICR），3DNR，AWB，AGC，BLC
- 多種網絡監控：Web 瀏覽器，CMS（DSS / PSS） DMSS
- 3.6mm 固定鏡頭（6mm 可選）
- 1/1 報警輸入/輸出，輸入/輸出音頻 1/1
- 紅外線距離 50 米
- 支援 Micro SD 存儲
- IP67
- 支援 POE

1080p FULL HD | 1080P 50/60fps | H.265 | Starlight | WDR | Temperature | IP67

SPECIFICATION

規格	
圖像傳感器	1 / 2.8 “2 Megapixel progressive scan CMOS
有效像素	1920（水平）x1080（垂直）
RAM / ROM	256MB / 32MB
掃描系統	進步
最低照度	0.009Lux / F2.0（彩色），0LUX / F2.0（紅外）
S / N 比率	大於 50dB
紅外線距離	距離可達 50 米（164 英尺）
IR 開/關控制	自動/手動
紅外燈	1 顆
鏡片	
鏡頭類型	固定
安裝型	固定式
焦距	3.6mm（6mm 可選）
最大光圈	F2.0
視角	H：87°（51°），V：48°（30°）
光學變焦	N / A

對焦控制	固定
關閉對焦距離	N / A
平移/傾斜/旋轉	
平移/傾斜/旋轉範圍	水平：0°～360°; 傾斜：0°～87°; 旋轉：0°～360°
情報	
IVS（可選）	絆線，入侵，對象遺棄/丟失
先進的智能化功能。	人臉檢測
視頻	
壓縮	H.265 + / H.265 / H 264 + / H.264
流能力	3 流
解析度	1080P（1920×1080）/1.3M（1280×960）/ 720P（1280×720）/ D1（704×576/704×480）/ VGA（640×480）/ CIF（352×288/352×240）
幀率	主流：1080P（1～50 / 60fps 的）
	子碼流：D1（1～50 / 60fps 的）
	三流：1080P（1～25 / 30fps）的
比特率控制	CBR / VBR
比特率	H.264：24～9472Kbps H.265：14～ 632Kbps
日夜切換	自動（ICR）/彩色/ B / W
BLC 模式	BLC / HLC / WDR（120 分貝）
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
降噪	3D DNR
運動 Detetion	關/開（4 區，矩形）
感興趣區域	關/開（4 區）
電子圖像穩定器（EIS）	N / A
智能 IR	支持
除霧	N / A
數碼變焦	16 倍
翻動	0°/ 90°/ 180°/ 270°
鏡子	關/開
隱私遮蔽	關/開（4 區，矩形）

音頻	
壓縮	G. 11A / G.711Mu / AAC / G.726
網絡	
以太網絡	RJ-45（10 / 100BASE-T）
協議	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
互通性	ONVIF，PSIA，CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪問	10 用戶/ 20 用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄音 的 Mirco SD 卡 128GB
Web 查看器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS, Easy4ip
手機	IOS，Android
認證	
認證	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
接口	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1 通道輸入/輸出
RS485	N / A
報警	1/1 通道輸入/輸出
電動	
電源	DC12V，POE(802.3af)(Class 0)
能量消耗	< 6.5W

環境的	
運行條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Strorage 條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
防護等級	IP67
防破壞性	N / A

施工	
套管	金屬
外形尺寸	241.8mm×90.4mm×90.3mm（9.52“ ×3.56 ”×3.56“ ）
淨重	0.61 公斤（1.35lb）
總重量	0.8 公斤（1.77lb）

PFA135(選購品過線盒)

PFA150(選購品支架)

Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知