

- 1 / 2.8 "2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS
- H.264 和 H.265 三流編碼
- 50 / 60fps @ 1080P (1920×1080)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB), 晝/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) 和 DMSS
- 3.6mm 固定鏡頭 (6mm 可選)
- 紅外線 LED 距離 40m
- 支援 Micro SD 存儲器
- IP67
- 支援 PoE



SPECIFICATION

| 規格 | |
|-----------|--|
| 圖像傳感器 | 1 / 2.8 "2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS |
| 有效像素 | 1920 (水平) × 1080 (垂直) |
| RAM / ROM | 256MB / 32MB |
| 掃描系統 | Progressive |
| 最低照度 | 0.009Lux / F2.0 (彩色), 0LUX / F2.0 (紅外) |
| S / N 比率 | 大於 50dB 更多 |
| 紅外距離 | 距離可達 40 米 (131.2 英尺) |
| IR 開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外燈 | 2 顆 |
| 鏡片 | |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝型 | 固定式 |
| 焦距 | 3.6mm (6mm 可選) |
| 最大。光圈 | F2.0 |
| 視角 | H : 87° (51°), V : 48° (30°) |

| | |
|---------------|--|
| 光學變焦 | N / A |
| 對焦控制 | 固定 |
| 關閉對焦距離 | N / A |
| 平移/傾斜/旋轉 | |
| 平移/傾斜/旋轉範圍 | 水平：0°~360°；傾斜：0°~90°；旋轉：0°~360° |
| 情報 | |
| IVS (可選) | 絆線，入侵，對象遺棄/丟失 |
| 先進的智能化功能。 | 人臉檢測 |
| 視頻 | |
| 壓縮 | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| 流能力 | 3 流 |
| 解析度 | 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240) |
| 幀率 | 主流：1080P (1~50 / 60fps 的) |
| | 子碼流：D1 (1~50 / 60fps 的) |
| | 三流：1080P (1~25 / 30fps) 的 |
| 比特率控制 | CBR / VBR |
| 比特率 | H.264：24~9472Kbps |
| | H.265：14~5632Kbps |
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / B / W |
| BLC 模式 | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 降噪 | 3D DNR |
| 運動 Detetion | 關 / 開 (4 區，矩形) |
| 感興趣區域 | 關 / 開 (4 區) |
| 電子圖像穩定器 (EIS) | N / A |
| 智能 IR | 支持 |
| 除霧 | N / A |
| 數碼變焦 | 16 倍 |
| 翻動 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡子 | 關 / 開 |

| | |
|---------|--|
| 隱私遮蔽 | 關/開 (4 區, 矩形) |
| 音頻 | |
| 壓縮 | N / A |
| 網絡 | |
| 以太網絡 | RJ-45 (10 / 100BASE-T) |
| 協議 | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 互通性 | ONVIF , PSIA , CGI |
| 流傳輸方法 | 單播/多播 |
| 最大。用戶訪問 | 10 用戶 / 20 用戶 |
| 邊緣存儲 | NAS 本地 PC 即時錄音 Mirco SD 卡 128GB |
| Web 查看器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟件 | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| 手機 | IOS , Android |
| 認證 | |
| 認證 | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| 接口 | |
| 視頻接口 | N / A |
| 音頻接口 | N / A |
| RS485 | N / A |
| 報警 | N / A |
| 電動 | |
| 電源 | DC12V , POE (802.3af)(Class 0) |
| 能量消耗 | < 6W |

環境的

| | |
|------------|---|
| 運行條件 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Storage 條件 | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| 防水等級 | IP67 |

| | |
|------|--|
| 防破壞性 | N / A |
| 施工 | |
| 套管 | 金屬 |
| 外形尺寸 | 180mm×70mm×70mm (7.09 “ ×2.76 ” ×2.76 “) |
| 淨重 | 0.41 公斤 (0.911b) |
| 總重量 | 0.53 公斤 (1.171b) |

PFA121(選購品過線盒)



PFA152(選購品支架)



CE FC Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知