

- 1 / 2.8 "2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS
- H.265 & H.264 三流編碼
- 50 / 60fps 的@ 1080 (1920×1080)
- 智能檢測支持
- WDR (120dB), 日/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多種網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) DMSS
- 3.6mm/6mm~8mm 固定鏡頭
- 紅外線距離 30 米
- 支援 Micro SD 存儲
- IP67
- 支援 POE



SPECIFICATION

規格	
圖像傳感器	1 / 2.8 "2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直)
RAM / ROM	256MB / 32MB
掃描系統	進步
最低照度	0.009Lux / F2.0 (彩色), 0LUX / F2.0 (紅外)
S / N 比率	大於 50dB
紅外線距離	距離可達 TP30 米 (98.4 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外燈	18 顆
鏡片	
鏡頭類型	固定
安裝型	固定式
焦距	3.6mm (6mm 可選)
最大。光圈	F2.0
視角	H : 87° (51°), V : 48° (30°)

光學變焦	N / A
對焦控制	固定
關閉對焦距離	N / A
平移/傾斜/旋轉	
平移/傾斜/旋轉範圍	水平：0°~360°；傾斜：0°~90°；旋轉：0°~360°
情報	
IVS (可選)	絆線，入侵，對象遺棄/丟失
先進的智能化功能。	人臉檢測
視頻	
壓縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
流能力	3 流
解析度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240)
幀率	主流：1080P (1~50 / 60fps 的)
	子碼流：D1 (1~50 / 60fps 的)
	三流：1080P (1~25 / 30fps) 的
比特率控制	CBR / VBR
比特率	H.264：24~9472Kbps
	H.265：14~5632Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / B / W
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120 分貝)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D DNR
運動 Detetion	關 / 開 (4 區，矩形)
感興趣區域	關 / 開 (4 區)
電子圖像穩定器 (EIS)	N / A
智能 IR	支持
除霧	N / A
數碼變焦	16 倍
翻動	0° / 90° / 180° / 270°
鏡子	關 / 開

隱私遮蔽	關/開 (4 區, 矩形)
音頻	
壓縮	N / A
網絡	
以太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
互通性	ONVIF , PSIA , CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪問	10 用戶 / 20 用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄音
Web 查看器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS, Easy4ip
手機	IOS , Android
認證	
認證	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
接口	
視頻接口	N / A
音頻接口	N / A
RS485	N / A
報警	N / A
電動	
電源	DC12V , POE(802. 3af)(Class 0)
能量消耗	< 6W

環境的

運行條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Storage 條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
防護等級	IP67

防破壞性	N / A
施工	
套管	金屬
外形尺寸	161.9mm×69.8mm×69.8mm (6.37 “ ×2.75 ” ×2.75 “)
淨重	0.38 公斤 (0.841b)
總重量	0.44 公斤 (0.971b)

PFA134(選購品過線盒)



PFA150 (選購品支架)



CE FC Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知