

IP Camera

400萬像素 WDR LXIR紅外線網絡攝像機 HC-IPCHFW4431S

- 1/3 “4 百萬像素逐行掃描 CMOS
- H.265 和 H.264 三碼流編碼
- 25 / 30fps @ 4M (2688 x 1520)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB), 日/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) 和 DMSS
- 2.8mm 固定鏡頭 (3.6mm, 6mm 可選)
- 紅外燈投射距離 30m
- IP67
- PoE



攝影機

圖像傳感器	1/3 “4 百萬像素逐行掃描 CMOS
有效像素	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
掃描系統	進步
電子快門速度	自動/手動, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
最低照度	0.08Lux / F2.0 (顏色, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / 2.0 (彩色, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR 開啟)
S / N 比	超過 50dB
紅外距離	距離達 30 米 (98 英尺)
紅外開/關控制	自動/手動
紅外 LED	18

鏡片

鏡頭類型	固定
安裝類型	板型
焦距	2.8mm (3.6mm, 6mm 可選)
最大。光圈	F2.0 (F2.0, F2.0)
視角	H: 104° (87°, 55°), V: 57° (48°, 31°)
光學變焦	N / A
聚焦控制	固定

關閉焦距	N / A				
DORI 距離	鏡片	檢測	守	認識	鑑定
	2.8 毫米	擋 63m (207 英尺)	25 米 (82 英尺)	13 米 (43 英尺)	米 (20 英尺)
	3.6毫米	80 米 (262 英尺)	32 米 (105 英尺)	16 米 (52 英尺)	8 米 (26 英尺)
	6 毫米	117 米 (384 英尺)	47 米 (154 英尺)	23 米 (75 英尺)	12 米 (39 英尺)

平移/傾斜/旋轉

平移/傾斜/旋轉範圍 平移：0°~360°;傾斜：0°~90°;旋轉：0°~360°

情報

IVS 警戒線，入侵，對像被遺棄/缺失

高級智能功能 人臉檢測

視頻

壓縮 H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

流能力 3 流

解析度 4M (2688x1520) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288/352x240)

幀率 主流：4M (1~25 / 30fps)
子流：D1 (1~25 / 30fps)
第三流：720P (1~25 / 30fps)

比特率控制 CBR / VBR

比特率 H.264：24~10240Kbps
H.265：14~9984Kbps

早晚 自動 (ICR) / 顏色 / B / W

BLC 模式 BLC / HLC / WDR (120dB)

白平衡 汽車/自然/路燈/戶外/手動

增益控制 自動/手動

降噪 3D DNR

運動檢測 關/開 (4 區，矩形)

感興趣的地區 關/開 (4 區)

電子圖像穩定 (EIS) N / A

智能紅外 支持

除霧 N / A

數碼變焦	16 倍
翻動	0° / 90° / 180° / 270°
鏡子	關/開
隱私遮蔽	關/開 (4 區, 矩形)

音頻

壓縮	N / A
----	-------

網絡

以太網絡	RJ-45 (10 / 100Base-T)
協議	HTTP;HTTPs 的;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;支持 IPv4 / v6 的;服務質量; 通用即插即用; NTP;你好;802.1X;組播;ICMP; IGMP;SNMP
互通性	ONVIF , PSIA , CGI
流式傳輸方式	單播/多播
最大。用戶訪問	10 個用戶/ 20 個用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄製
網頁瀏覽器	IE , Chrome , Firefox , Safari
管理軟件	智能 PSS , DSS , Easy4ip
手機	IOS , Android

認證

認證	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCC 第 15 部分 B 部分
----	--

接口

視頻接口	N / A
音頻接口	N / A
RS485	N / A
報警	N / A

電動


電源	DC12V , PoE (802.3af)
能量消耗	<6W

環境的

運行條件	-30°C~+ 60°C (-22°F~+ 140°F) /小於 95%RH
施工條件	-30°C~+ 60°C (-22°F~+ 140°F) /小於 95%RH
入侵防護	IP67
防破壞	N / A

施工

套管	金屬
外形尺寸	161.9mm×69.8mm×69.8mm (6.37 “×2.75” ×2.75 “)
淨重	0.38Kg (0.84lb)
總重量	0.44Kg (0.97lb)

 Specifications subject to change without notice